

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης:

με έδρα τ οδόςαριθμός.....

T.K Τηλ Fax.....

E-mail:

α/α	Είδος	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (της αναθέτου σας αρχής)	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΑΛΦΑΔΙ	Βαρέως τύπου με τρία μάτια, κατασκευασμένο από αλουμίνιο πάχους 2mm., ενσωματωμένος χάρακας ακρίβειας	ΝΑΙ		
2	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 24 lt	Αεροσυμπιεστής 24 lt με ιπποδύναμη 2 Hp (1,5kW) 184 Lt/min-πίεση 8 Bar/116psi	ΝΑΙ		
3	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 3 kg	Με πλαστική λαβή, βάρους 3kg	ΝΑΙ		
4	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10''	Χειρολαβή επενδυμένη με πλαστικό 2 συστατικών είναι κατάλληλο για σύσφιξη ή χαλάρωση βιδών και παξιμαδιών έως 35mm Σώμα κατασκευασμένο από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - βαναδίου για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου Επιχρωμιωμένο για μέγιστη αντοχή στη σκουριά	ΝΑΙ		
5	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 12''	Χειρολαβή επενδυμένη με πλαστικό 2 συστατικών είναι κατάλληλο για σύσφιξη ή χαλάρωση βιδών και παξιμαδιών έως 40mm Σώμα κατασκευασμένο από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - βαναδίου για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου Επιχρωμιωμένο για μέγιστη αντοχή στη σκουριά	ΝΑΙ		
6	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 8''	Χειρολαβή επενδυμένη με πλαστικό 2 συστατικών είναι κατάλληλο για σύσφιξη ή χαλάρωση βιδών και παξιμαδιών έως 30mm Σώμα κατασκευασμένο από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου - βαναδίου για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου Επιχρωμιωμένο για μέγιστη αντοχή στη σκουριά	ΝΑΙ		
7	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ	Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα, επιχρωμιωμένα κεφάλια, διαστάσεις 8-22mm	ΝΑΙ		

8	ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (150mm,180mm,200mm,250mm)	ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (150mm,180mm,200mm,250mm) με περίβλημα από PVC, σιαγώνες από σκληρυμένο ασάλι, 7 σημεία ρύθμισης	ΝΑΙ		
9	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ	Απόδοση ισχύς 900W, διάμετρος δίσκου 125mm No-volt λειτουργία που αποτρέπει το ξεκίνημα του τροχού σε περίπτωση που έχει προϋπάρξει πτώση της τάσης. Ανεξάρτητη ψηκτροθήκη για αυξημένη ζωή Soft start λειτουργία που προσφέρει ομαλό ξεκίνημα του τροχού χωρίς κλότσημ. Κιβώτιο γραναζιών χαμηλού προφίλ επιτρέπει την πρόσβαση σε στενούς χώρους Μπουτόν κλειδώματος άξονα τοποθετημένο στη πλευρά του κέλφους γραναζιών, προστατεύεται όταν εργάζεστε σε στενά σημεία.	ΝΑΙ		
10	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ / ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Απόδοση ισχύς 840W, ταχύτητα χωρίς φορτίο 7000σ.α.λ. , διάμετρος δίσκου 125mm, με δεύτερη μπαταρία και φορτιστή. Βαρέου τύπου.	ΝΑΙ		
11	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ	Διαμέτρου 125mm.	ΝΑΙ		
12	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ	Βιδολόγος ηλεκτρικός φορητός 1350w, μέγεθος σωλήνα 1/2-2", βάρος 12 kg, περιλαμβάνει: 1 πρακτικό βαλιτσάκι μεταφοράς, 6 κουκουναρές 1/2", 3/4", 1" 1/4", 1"1/2",2", αντάπτορα για κουκουναρες 1/2"-1"1/4, μέγγενη	ΝΑΙ		
13	ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΒΗ 35mm	Καλέμι με λαβή 300mm/35mm	ΝΑΙ		
14	ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΛΑΒΗ 50mm	Καλέμι με λαβή 300mm/50mm	ΝΑΙ		
15	ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 70LT	Καρότσι γαλβανιζε 70lt με τροχό 380(Φmm)	ΝΑΙ		
16	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 8x150 mm ΙΣΙΑ	Κατσαβίδια ίσια διαστάσεων 8x150 mm	ΝΑΙ		
17	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 8x150 mm ΣΤΑΥΡΟΥ	Κατσαβίδια σταυρού διαστάσεων 8x150 mm	ΝΑΙ		
18	ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN	Σετ 9 τεμ., διαστάσεις 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Βαρέου τύπου	ΝΑΙ		
19	ΚΟΦΤΑΚΙ ΧΑΛΚΟΥ Φ35	Σωληνοκόφτης χαλκού έως Φ35 για χαλκό, ορείχαλκο, σωλήνες αλουμινίου, με τέσσερις κυλίνδρους οδήγησης	ΝΑΙ		
20	ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	Κόφτης πλαστικών σωλήνων PVC, PP, PE, PEX,PB έως 75 mm σωλήνα με κασάνια	ΝΑΙ		
21	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ	Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο, 18V, με 2 μπαταρίες τεχνολογίας ιόντων λιθίου. Τελευταίας γενιάς 18V κόμπακτ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion. Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για την άριστη απόδοση. Κόμπακτ και ελαφριά σχεδίαση εργαλείου επιτρέπει τη χρήση σε περιορισμένους χώρους εργασίας. 2 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου. Εργαλείο για πολλαπλές εφαρμογές. Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 15 θέσεων για συνεχές βίδωμα σε μεγάλη ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βίδας.	ΝΑΙ		

		<p>Έξυπνη σχεδίαση διακόπτη επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της εφαρμογής. Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα. Βελτιωμένη σχεδίαση λαβής με επικάλυψη ελαστικού παρέχει μέγιστη άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τις εφαρμογές. Συρόμενη μπαταρία Li-Ion επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση στο εργαλείο. Χάλυβινο κλιπ ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης παρέχει λύσεις αποθήκευσης. Αποτελεί μέρος της σειράς XR Li-Ion που έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις εφαρμογές. Πολυ-φορτιστής MultiVoltage για χρήση με νέας τεχνολογίας συρόμενες μπαταρίες. Τάση: 18 V Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2000 mAh Ροπή: 60 Nm Ικανότητα τσοκ: 1,5-13 mm Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]: 38 mm. Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο]: 13 mm. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά]: 13 mm. Επίπεδο θορύβου: 90 dB(A) Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό: 23 m/s² Στροφές: 0-600/2000 rpm.</p>			
22	ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ	Λάμα γενικής χρήσης από ανθρακούχο χάλυβα, ιδανική για χαλυβδοσίδηρο, ορείχαλκο, αλουμίνιο και χαλκό, μήκους 300mm, 32 δόντια	ΝΑΙ		
23	ΜΑΝΕΛΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 1" ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ	Μανέλα βαρέου τύπου 1" με κεφαλή	ΝΑΙ		
24	ΜΑΤΡΑΚΑΣ 1 kg	Με πλαστική λαβή, βάρους 1kg	ΝΑΙ		
25	ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΑΣΤΟ 2 m	Μέτρο ξύλινο σπαστό 2 μ.	ΝΑΙ		
26	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 3M	Μετροταινία μήκους 3μ.	ΝΑΙ		
27	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 50M	Μετροταινία μήκους 50μ.	ΝΑΙ		
28	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ	<p>Άριστο για την απόφραξη στενών αγωγών. Αποφράσσει βουλωμένες αποχετεύσεις τουαλέτας, νεροχύτη, ουρητηρίων και μπανιέρας/ντους. – Σπιράλ 1/4" (6 mm) ιδανικά για αγωγούς 3/4" (20 mm) έως 1 1/2" (40 mm). – Σπιράλ 5/16" (8 mm) ιδανικά για αγωγούς 3/4" (20 mm) έως 1 1/2" (40 mm). – Σπιράλ 3/8" (10 mm) ιδανικά για αγωγούς 1 1/4" (30 mm) έως 2 1/2" (75 mm). • Ο AUTOFEED® δύο κατευθύνσεων διατηρεί καθαρά τα χέρια και το χώρο εργασίας – προωθεί & αποσύρει το σπιράλ με το πάτημα ενός μοχλού. • Ελαφρύ, εύκολο στο χρήση, δεν χρειάζεται εγκατάσταση.</p>	ΝΑΙ		

		<ul style="list-style-type: none"> • Το μοτέρ ρυθμιζόμενου αριθμού στροφών περιστρέφει το σπирάλ στις 0 - 600 σ.α.λ. • Δοχείο δύο τμημάτων που ασφαλίζει με συστροφή, με ανταλλακτικό εσωτερικό τύμπανο. <p>– Καθιστά εύκολη την αντικατάσταση του σπирάλ και τη χρήση του σωστού σπирάλ για την εκάστοτε εργασία.</p> <p>– Το εσωτερικό τύμπανο αποτρέπει τις διαρροές νερού και μειώνει σημαντικά την αναδίπλωση του σπирάλ μέσα στο τύμπανο.</p> <p>– Τα τύμπανα δεν οξειδώνονται και δεν χαράσσονται – ποτέ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Χωρητικότητα τυμπάνου: 50' (15 m) 5/16" (8 mm) ή 35' (11 m) 3/8" (10 mm). • Περιλαμβάνει γάντια καθαρισμού αποχετεύσεων RIDGID® και εγχειρίδιο χειριστή. <p>Σπирάλ C-11C, 8 χιλ. x 7,6 μέτρα με εσωτ. ψυχή σε εσωτερικό τύμπανο (κατάλληλο για αγωγούς 20-50 χιλ.)</p> <p>Σπирάλ C-6, 10 χιλ. x 10,7 μέτρα σε εσωτερικό τύμπανο (κατάλληλο για αγωγούς 30-75 χιλ.)</p> <p>Kit 4 Κεφαλών και 1 Κλειδιού αποσύνδεσης για το σπирάλ των 10 χιλ.</p> <p>Μεταλλική Κασετίνα μεταφοράς</p>			
29	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 50m	Μπαλαντέζα καρούλι 50 m με τέσσερις πρίζες σουκο	ΝΑΙ		
30	ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ	Κασετίνα 61 τεμαχίων μύτες 25mm με μαγνητικό αντάπτορα - Ίσιες Μύτες: 4-4.5-5.5-6-6.5-8mm. - Phillips Μύτες: PH0-PH1-2xPH2-2xPH3-PH4. - Ρz Μύτες: PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PH4. - Torx Μύτες: T10-T15-T20-T25-T27-T30. - Tamperproof Torx Μύτες: 3xT10-3xT15-6xT20-T25-T30-T40. - Hex Μύτες: 2x3-4-5-3x6-8mm. - Μαγνητικός Αντάπτορας 60 χιλ.	ΝΑΙ		
31	ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ	Διάστασης 160 χιλιοστών	ΝΑΙ		
32	ΝΤΑΜΠΕΡ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ	<p>Το σύστημα χειροκίνητης ανατροπής του δοχείου να επιτρέπει την εκφόρτωση του υλικού με εξαιρετική ευκολία και χωρίς καμία προσπάθεια. Ορθογώνιος σχεδιασμός κάδου και επίπεδο σχήμα στη πλευρά εξαγωγής για εκφόρτωση ογκωδών υλικών.</p> <p>Ανθεκτικό και αξιόπιστο κιβώτιο ταχυτήτων 3 εμπρός + 1 όπισθεν.</p> <p>4-χρονος κινητήρας βενζίνης, εκκίνηση με χειρόμιζα.</p> <p>Ικανότητα φόρτωσης και μεταφοράς 300kg.</p> <p>Η επιφάνεια φόρτωσης να βρίσκεται στο κατάλληλο ύψος διευκολύνοντας τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης.</p> <p>Χαμηλό κέντρο βάρους για την μέγιστη δυνατή σταθερότητα κατά την διάρκεια της εργασίας.</p> <p>Ανεξάρτητες μανέτες σύμπλεξης και αποσύμπλεξης σε κάθε τροχό που συμβάλλουν στην εύκολη αλλαγή πορείας και στην επιτόπια περιστροφή.</p>	ΝΑΙ		

		<p>Αυτόματο χειρόφρενο που να προσφέρει μέγιστη ασφάλεια. Μεταλλικό προστατευτικό 5χιλ στο κάτω μέρος για την προστασία του κινητήρα και του κιβωτίου μετάδοσης από το έδαφος (π.χ πέτρες). Πλήρως κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής αντοχής. Κοιλοδοκοί ενίσχυσης στο κάτω μέρος, που να το καθιστούν κατάλληλο για οποιαδήποτε φορτίο ή πίεση. Άψογη ισορροπία εμπρός / πίσω που να εξασφαλίζει κατανομή του φορτίου και τέλεια πρόσφυση στο έδαφος. Χειρισμός με σύστημα ασφάλειας. Πιστοποιητικό ασφαλείας CE. Τεχνικά Χαρακτηριστικά</p> <p>Βάρος 178 kg Κινητήρας Loncin 270 cc 6.5 hp Πλάτος 1327 mm Μήκος 740 mm Ύψος 1038 mm Ταχύτητες 3+1 Ελαστικά 400*8 Ταχύτητα Εργασίας F3.6/R1.2 Ωφέλιμο φορτίο 300 kg Εσωτερικές διαστάσεις (πλάτος/μήκος/ύψος) 940/635/330 mm</p>			
33	ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ Νο 10	Ούπα πλαστικά Νο 10 κουτί 100 τεμ.	ΝΑΙ		
34	ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ Νο 12	Ούπα πλαστικά Νο 12 κουτί 100 τεμ.	ΝΑΙ		
35	ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ Νο 6	Ούπα πλαστικά Νο 6 κουτί 100 τεμ.	ΝΑΙ		
36	ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ Νο 8	Ούπα πλαστικά Νο 8 κουτί 100 τεμ.	ΝΑΙ		
37	ΠΕΝΣΑ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ	7'', διάσταση 180mm	ΝΑΙ		
38	ΠΙΡΟΥΝΑ	Με 4 δόντια και ξύλινο στειλιάρι ύψους 1,20μ.	ΝΑΙ		
39	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2,6J ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ	<p>Πιστολετο 2.6J (Χωρίς Μπαταρια και Φορτιστη) Λειτουργία διακοπής περιστροφής για ελαφριά κοπή σε γύψο, κεραμίδια και πέργκολα Λειτουργία διακοπής αντίκτυπου για περιστροφική μόνο διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για βελτιωμένο χρόνο λειτουργίας Ιδανικό για τη διάνοιξη αγκυρών και την τοποθέτηση οπών σε σκυρόδεμα, τούβλο και τοιχοποιία από 4mm έως 22mm Συμπαγής, ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός Τάση: 18V Χωρίς ταχύτητα φόρτωσης: 0-1550rpm Ενεργειακή επίδραση (EPTA 05/2009): 2.6J</p>	ΝΑΙ		

		Βολές ανά λεπτό: 0-5680bpm Λειτουργία εργαλείου: SDS-Plus Μέγιστη. Δράση γεώτρησης: Ξύλο: 30 χιλιοστά Μέταλλο: 13 χιλιοστά Σκυρόδεμα: 26mm Βάρος: 2,3 kg			
40	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ	Πιστολέτο ηλεκτρικό 800watt 2.4J βαλιτσάκι Ισχύς (Watt) : 800W. Κρουστική ισχύς : 2,4J. Ονομαστικός αριθμός στροφών : 0-1200 rpm. Αριθμός Κρούσεων : 0-4600.	ΝΑΙ		
41	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	Για έλεγχο και φούσκωμα ελαστικών, με μανόμετρο με λαστιχένια προστατευτική επένδυση, με βαλβίδα σύνδεσης	ΝΑΙ		
42	ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ	Πιστόλι σιλικόνης χειρός κλειστού τύπου, με ενσωματωμένο κόφτη στο στόμιο, χωρητικότητας 1/10 γαλονίου	ΝΑΙ		
43	ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ	Πριόνι ξύλου 450mm	ΝΑΙ		
44	ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ	Πριονοκορδέλα με αιχμηρή λεπίδα μεγάλου και ύψος κοπής έως 120 χιλ. και πλάτος κοπής έως 245 χιλ. Διαθέτει ταχύτητα κοπής 660 μ./λεπτό και ένα ρυθμιζόμενο τραπέζι με δυνατότητα κλίσης από 0° έως 45°, για μεγαλύτερη ευελιξία κοπής. Η στιβαρή ατσάλινη κατασκευή ενισχύει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της πριονοκορδέλας. Υλικό: Σώμα από ατσάλι + επιφάνεια τραπεζιού από αλουμίνιο Διαστάσεις τραπεζιού: 300 x (380-540) χιλ. (Μ x Π) Μήκος πριονοταινίας: 1790 χιλ. Πλάτος πριονοταινίας: 6-13 χιλ. Πάχος πριονοταινίας: 0,35 χιλ. Μέγιστο ύψος κοπής: 120 χιλ. Μέγιστο πλάτος κοπής: 245 χιλ. Τροφοδοσία: 220-240 V~, 50 Hz Ισχύς: (S1) 420 W/ (S2 20 λεπτά) 550 W	ΝΑΙ		
45	ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ	Με σώμα από σφυρήλατο χρωμοβαναδιούχου χάλυβα για πριτσίνια 2,4mm, 3mm, 4mm, 5mm	ΝΑΙ		
46	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ (500/σετ)	Κοινά αλουμινίου, 3,0x12mm	ΝΑΙ		
47	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 1" ΜΗΚΟΣ 125 mm	Προέκταση μανέλας βαρέου τύπου 1" μήκους 125mm	ΝΑΙ		
48	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΕΛΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 1" ΜΗΚΟΣ 325 mm	Προέκταση μανέλας βαρέου τύπου 1" μήκους 325mm	ΝΑΙ		
49	ΡΟΔΕΛΕΣ (100/σετ)	Γαλβανιζέ Μ6 ή Μ8	ΝΑΙ		

50	ΣΕΓΑ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ	<p>Σεγάτσα 18V (χωρίς μπαταρία & φορτιστή) Αποτελεσματικός "έξυπνος" διακόπτης με 4 δικλείδες προστασίας εργαλείου και μπαταρίας με θέση κλειδώματος και ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα για πρόσθετο έλεγχο και ασφάλεια του χρήστη. Σφικτήρας λάμας χωρίς κλειδί μοχλικής δράσης για γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδων. Δυνατότητα τοποθέτησης λεπίδας σε 4 θέσεις για αυξημένη λειτουργικότητα. Ρυθμιζόμενο πέλμα με ανοικτό πάνω μέρος για σταθερότητα και ορατότητα της λεπίδας κατά τη κοπή. Εργονομικά βελτιωμένη σχεδίαση εργαλείου. Αποδιδόμενη ισχύς 560 Watts Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2950 διαδρομές ανά λεπτό Μήκος διαδρομής 28.6 χιλ. Βάρος 2.7 κιλά Μήκος 425 χιλ. Ύψος 195 χιλ. Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 6.3 m/s² Ηχητική πίεση 87 dB(A) Αβέβαιος Κ 3 (Ηχος) 3 dB(A) Ακουστική πίεση 98 dB(A) Αβέβαιος Κ 2 (Ηχος) 3 dB(A) Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion Τάση 18 V Χωρητικότητα Μπαταρίας - Ah Hand/Arm Vibration - Cutting boards 26.0 m/s² Δόνηση χεριού - Κόβοντας ξύλινους δοκούς 25.5 m/s² Αβέβαιη Κ 2 (Δόνηση) 10.6 m/s²</p>	ΝΑΙ		
51	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	Σετ 5 τεμ., διαστάσεις 4,5,6,8,10mm	ΝΑΙ		
52	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ	Σετ 6 τεμ., διαστάσεις 2,3,4,5,6,8mm	ΝΑΙ		
53	ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ	Με στρογγυλή λαβή και τοξοειδές πλαίσιο από στιλβωμένο ασάλι, βιδωμένη λαβή από συνθετικό υλικό, τέντωμα λάμας με πεταλούδα, ρυθμιζόμενη λάμα τεσσάρων θέσεων, βάθος κοπής 110mm, μήκος σταθερής λάμας 300mm	ΝΑΙ		
54	ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3+1 ΣΚΑΛΙΑ	Σκάλα αλουμινίου 3+1 σκαλιά ύψους 0,80μ.	ΝΑΙ		
55	ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7+1 ΣΚΑΛΙΑ	Σκάλα αλουμινίου 7+1 σκαλιά ύψους 1,60μ.	ΝΑΙ		
56	ΣΚΑΛΑ ΠΤΥΣΟΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3x10	Τριπλή σκάλα αλουμινίου 3x10 σκαλιά Διαστάσεις: Κλειστή: 2,80m Ανοιχτή: 6,75m	ΝΑΙ		
57	ΣΚΕΡΠΑΝΙ	Σκερπάνι με ξύλινο στείλιάρι	ΝΑΙ		
58	ΣΚΥΛΑ	Μήκους 180 mm	ΝΑΙ		
59	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΣΜΑ	Στυλιάρι/κοντάρι ξύλινο κατάλληλο για κασμά	ΝΑΙ		

60	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΤΣΑΠΑ	Στυλιάρι/κοντάρι ξύλινο κατάλληλο για τσάπα	ΝΑΙ		
61	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΓΙΑ ΦΤΥΑΡΙ	Στυλιάρι/κοντάρι ξύλινο κατάλληλο για φτυάρι	ΝΑΙ		
62	ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 6 ΕΡΓΑΣΙΩΝ	<p>Σύνθετο 6 Εργασιών Ισχύς: 1000W Τάση: 230V Διαστάσεις: 925x655x475 Βάρος: 44kg Συμπαγής και πλήρη μηχανή, ιδανική για επεξεργασία ξύλου. Όλες οι σημαντικές λειτουργίες σε μικρό χώρο. ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ Μέγιστος ύψος κοπής σε 0ο: 60mm Διάμετρος & οπή δίσκου: 200x30mm Ταχύτητα δίσκου: 4200rpm Διαστάσεις τραπεζιού: 620x325mm ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝ ΦΟΡΕΙΟ Διαστάσεις: 120x740mm Διαδρομή κοπής: 500mm Γωνία κοπής: από 0ο ως 45ο ΡΟΥΤΕΡ Ταχύτητα: 9000rpm Διάμετρος άξονα: 12mm Ύψος άξονα: 42mm ΠΛΑΝΗ ΚΑΙ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΣ Ταχύτητα: 6000rpm Διάμετρος άξονα: 75mm Διαστάσεις μαχαριών: 250x30x3mm Πλήθος μαχαριών: 2 Διαστάσεις τραπεζιού: 160x620mm Μεγ.ικανότητα πλαναρίσματος: 154mm x 1.5mm Μεγ.ικανότητα ξεχονδρίσματος: 154x100mm / 2mm ανά πέρασμα Ταχύτητα προώθησης: 7m/min ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ Ικανότητα κοπιδιού: 13mm Διαστάσεις τραπεζιού: 260x125mm Διαμήκης διαδρομή: 100mm Οριζόντια διαδρομή: 60mm Κατακόρυφη διαδρομή: 45mm Προσαρμογές τσοκ: 6-8-10mm</p>	ΝΑΙ		
63	ΤΑΝΑΛΙΑ	Των 160mm	ΝΑΙ		
64	ΤΡΙΒΕΙΟ	<p>230W Αποδοτικό σύστημα συλλογής σκόνης χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα απομάκρυνσης σκόνης για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φύλλων λειάνσεως. Ανθεκτικά και εύκολα στη χρήση κλιπ τα οποία συγκρατούν απόλυτα το γυαλόχαρτο και βρίσκονται χωνευτά στο εργαλείο, προκειμένου να αποφευχθεί η επαφή με παρακείμενες επιφάνειες</p>	ΝΑΙ		
65	ΤΣΑΠΑ	Μακριά, στενή, με στρογγυλό κεφάλι, σφυρήλατη και ξύλινο στυλιάρι ύψους 0,90μ.	ΝΑΙ		
66	ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45ο 1"	Τσιμπίδα υδραυλικών 45ο 1"	ΝΑΙ		

67	ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45ο 1/2"	Τσιμπίδα υδραυλικών 45ο 1/2"	ΝΑΙ		
68	ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 45ο 2"	Τσιμπίδα υδραυλικών 45ο 2"	ΝΑΙ		
69	ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90ο 1"	Τσιμπίδα υδραυλικών 90ο 1"	ΝΑΙ		
70	ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90ο 2"	Τσιμπίδα υδραυλικών 90ο 2"	ΝΑΙ		
71	ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 90ο 1/2"	Τσιμπίδα υδραυλικών 90ο 1/2"	ΝΑΙ		
72	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ	Ισχύς 1100W στόμιο 1"-1.1/4"-1.1/2" μανόμ. Max 8 m	ΝΑΙ		
73	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 38 cm Πολλοί και πρακτικοί χώροι αποθήκευσης. Μαλακό κάλυμμα προστασίας που προστατεύει το περιεχόμενο. Λειτουργική και ανθεκτική. Αντοχή έως 12 kg ή 15 kg (αναλόγως μοντέλου). Σταθερή βάση, αδιάβροχη και ανθεκτική. Εξωτερικό μήκος 38 cm	ΝΑΙ		
74	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τάση 230 V / 50 Hz Ισχύς 1.200 W Στροφές χωρίς φορτίο 4.500 min-1 Δίσκος κοπής Ø 210 x Ø 30mm x 2,8 mm, Δόντια δίσκου 24 Βάση 380 x 320 mm Βάρος 9,95 kg Τεχνικά χαρακτηριστικά σαν Δισκοπρίονο πάγκου: Πάγκος εργασίας 360 x 250 mm Ύψος κοπής Αδιαβάθμητη ρύθμιση από 0 έως 33 mm Κλίση κοπής -45° έως +45° Οδηγό κοπής αδιαβάθμητη ρύθμιση από -30° έως+ 30° Τεχνικά χαρακτηριστικά σαν Φαλτσοπρίονο: Πλάγια κοπή 0°έως -45° προς αριστερά Πλάτος κοπής στις 90° x 90° 120 x 55 mm, στις 90° x 45° 65 x 55mm, στις 2° x 45° max. 40 x 23 mm Εξοπλισμός: Διπλή πλάγια κοπή, Στόμιο εξαγωγής σκόνης Ø 36 mm.	ΝΑΙ		
75	ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ TURBO	Χρησιμοποιείται για κόλληση, ξεκόλλημα, μπρουντζοκόλληση, θέρμανση των προς επεξεργασία τεμαχίων επικασσιτέρωση. Μεμονωμένα ελεγχόμενη παροχή αερίου και αέρα.	ΝΑΙ		

76	ΦΤΥΑΡΙ	Φτυάρι κυρτό με ξύλινο στυλιάρι ύψους 1,30μ.	ΝΑΙ		
77	ΨΑΛΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC	Ψαλίδι κοπής πλαστικών σωλήνων PVC με ικανότητα κοπής από 10mm έως 42mm Κατάλληλο για την κοπή ενισχυμένων PE-X και BS7291-3 σωλήνων διαμέτρου: 10mm, 15mm, 22mm 28mm, αλλά και άλλων πλαστικών σωλήνων με λεπτά τοιχώματα– Με επισκληρυμένη ατσάλινη λάμα και με σώμα από χυτευμένο αλουμίνιο Με καστάνια	ΝΑΙ		

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή)