

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:
--	---

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  
**ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ Δ.. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**



Άποψη του προς διαμόρφωση χώρου από την πλευρά της εισόδου

### 1.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η παιδική χαρά βρίσκεται εντός του πάρκου Καραπαναγιώτη στην πόλη της Μυτιλήνης, έχει πολυγωνική κάτοψη, με μικτή επιφάνεια 267,97τμ και συνορεύει με τους υπόλοιπους ελεύθερους χώρους του πάρκου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τον χρήστη για περίπατο και ελεύθερο παιχνίδι. Περιμετρικά το πάρκο, σε όλες τις πλευρές τους συνορεύει με δημοτικές οδούς .

Σήμερα ο χώρος της παιδικής χαράς είναι επίπεδος, διαστρωμένος με σκυρόδεμα (έχει αποξηλωθεί το παλιό δάπεδο ασφαλείας), οριοθετημένος, καλύπτοντας ένα μικρό τμήμα του πάρκου Καραπαναγιώτη, και περιφραγμένος με ξύλινη περίφραξη ύψους 1,00μ, η οποία σε κάποια σημεία έχει σπασίματα και χρήζει επισκευής και συντήρησης. Η είσοδος σε αυτόν γίνεται μέσω υφιστάμενης ράμπας από τον ελεύθερο υπαίθριο χώρο του πάρκου. Έχουν αποξηλωθεί αρκετά παλιά όργανα παιχνιδιού ενώ έχουν παραμείνει

ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	A/A Πρόξης: 1424552
	Ημ/νία έκδοσης πράξης: 05/05/2025 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ <a href="https://services.iaa.gr/iaa/public/faces/jsp/iaaDocFile">https://services.iaa.gr/iaa/public/faces/jsp/iaaDocFile</a>

κάποια συγκεκριμένα μόνο όπως η ξύλινη σύνθεση της τσουλήθρας, η οποία χρηζει επισκευής, δύο ελατήρια-ζωάκια και ο σκελετός για τις κούνιες . Επίσης διατηρούνται στον χώρο της παιδικής χαράς τα ξύλινα παγκάκια , η μεταλλική βρύση και τα φωτιστικά.

## 1.2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι εργασίες για την διαμόρφωση της νέας κατάστασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της **Απόφασης 28492 ΤΗΣ 11/18.5.2009 ΦΕΚ 931Β** (όπως αναθεωρήθηκε & συμπληρώθηκε και ισχύει), έχουν ως εξής:

- Η ξύλινη περίφραξη ύψους 1,00μ επισκευάζεται στα σημεία που έχει σπάσει είτε με συγκόλληση είτε με αντικατάσταση των ξύλινων σανίδων με νέες, και γίνεται γενική συντήρηση-επισκευή.
- Η κεντρική είσοδος της παιδικής χαράς παραμένει στην βόρεια πλευρά και τοποθετείται εκ νέου ξύλινη διπλή πόρτα με σύρτη για την ασφάλεια των παιδιών. Η πρόσβαση των ΑμεΑ γίνεται μέσω της υφιστάμενης ράμπας, της οποίας η κλίση διορθώνεται ώστε να είναι η απαιτούμενη 8% (Άρθρο 26 Ν.4067/2012 σχετικά με την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς, Οδηγίες Σχεδιασμού Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Σχεδιάζοντας για Όλους»).
- Πάνω στην υφιστάμενη υπόβαση σκυροδέματος γίνεται εφαρμογή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας από ανακυκλωμένο καουτσούκ EPDM που θα πληροί τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176-1, ΕΛΟΤ EN 1177 (EN 1177) και ΕΛΟΤ EN 71-3 (παρ 1 του άρθρου 4 της σχετικής απόφασης), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και το σχέδιο πρότασης. Η απαραίτητη ζώνη όδευσης 1,50 μ. (Άρθρο 3 παρ.2 της σχετικής απόφασης) περιλαμβάνεται στο δάπεδο ασφαλείας. Από τον συνολικό καθαρό εμβαδόν της παιδικής χαράς 250,58 τμ διαστρώνονται 237,04 τμ.
- Τα τρία (3) παγκάκια και το ένα (1) τραπεζοκαθιστικό διατηρούνται περιμετρικά του χώρου και επισκευάζονται όπου υπάρχει ανάγκη.
- Συντηρείται η υφιστάμενη δενδροφύτευση.
- Διατηρείται η μεταλλική βρύση με πόσιμο νερό στην δυτική πλευρά της παιδικής χαράς
- Τοποθετείται νέα πινακίδα στην είσοδο με όλες τις πληροφορίες της παρ. 2 Άρθρου 3 της σχετικής απόφασης.
- Διατηρούνται τα υφιστάμενα όργανα παιχνιδιού και επισκευάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών τους. Συγκεκριμένα διατηρείται :
  - α) η σύνθεση της τσουλήθρας,
  - β) τα ζωάκια ελατήρια και
  - γ) ο σκελετός για τις κούνιες ενώ προστίθενται σε αυτόν μία (1) κούνια ΑμεΑ, μία (1) κούνια νηπίου και μία (1) παιδική κούνια ηλικίας 3-14 ετών.
- Τοποθετούνται ακόμη τα παρακάτω όργανα, τα οποία υπήρχαν στην αρχική κατασκευή της παιδικής χαράς:
  - α) ένα παιχνίδια αισθήσεων
  - β) μία τραμπάλα

Τα όργανα, που θα πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176 (EN 1176) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 της σχετικής απόφασης, θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις και με αποστάσεις σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, με την επιφάνεια πτώσης τους όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή ελεύθερη από εμπόδια.

- Επισκευάζεται ή απλώς συντηρείται η υφιστάμενη ηλεκτρολογική υποδομή και τα υφιστάμενη φωτιστικά σώματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.



Γενική άποψη του προς διαμόρφωση χώρου



Γενική άποψη στο εσωτερικό

----- [ τέλος σελίδας ] -----