

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ				
ΕΝΟΤΗΤΑ Α		ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ		
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΟΣ		ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΙΞΗΣ		ΝΑΙ	
1.1	Αριθμός καναλιών	12(10 mono & 4 stereo).		
1.2	Μονάδα efe ενωματομένη	100 program Ρύθμισης 2 παραμέτρων στα efe		
1.3	Phantom power. Equalizer	3 περιοχών σε κάθε κανάλι με παραμετρικό στα μεσαία		
1.4	Ρύθμιση VOICE FILTER	Χρήση σε φωνές και ακουστικά όργανα		
1.5	Master equalizer	Ρύθμιση 9 Low cut 80hz Στα mono κανάλια Κάθε κανάλι παρέχει 2 εξόδους Mon και 2 εξόδους Aux Ενσωματωμένη είσοδος USB για αναπαραγωγή	..	
2	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ		ΝΑΙ	
2.1	Τελικός ενισχυτής	2X1600W/4Ω-1250/8Ω1X3200W bridge 8Ω. Stereo/Parallel/Bridge mode.0.775-1.4v ευαισθησία.		
2.2	Είσοδοι	XLR/RCA		
2.3	Έξοδοι	Speakon+Binding post.		
2.4	Ρυθμιστικά	Level-gain-operation mode.		
2.5	Ενδεικτικά LED	ΝΑΙ		
2.6	Προστασία για Βραχυκύκλωμα	ΝΑΙ		
2.7	Αντιπαρασιτικό RF			
3	ΗΧΕΙΑ		ΝΑΙ	
3.1	Παθητικό ηχείο 2 δρόμων,	Τύπου bass reflex, 12" woofer + 1" HF driver με μαγνήτη νεοδυμίου.		
3.2	Ισχύς	400W Cont., 800W program, 1000W Peak. 8Ω, 132dB, Crossover Frequency: 330Hz		
3.3	Απόκριση συχνότητας	(-3dB): 45Hz - 17kHz,		
4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		ΝΑΙ	
4.1	STAGE SNAKE 12-IN 4-OUT	Επαγγελματικό Multi		

	XLR			
4.2	Επαγγελματικό Καλώδιο	Μέτρα 30		
4.3	Είσοδοι σε stage box.	12 (female)		
4.4	Έξοδοι σε stage box.	4 (male)		
4.5	Καλώδιο και σύνδεσμοι	XLR Υψηλής ποιότητας		
4.6	Διάμετρος	Εξωτερική 18 mm		
5	ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ		NAI	
5.1	Δυναμικό μικρόφωνο Απόκριση συχνότητας 40 to 18,000 Hz,	Μεταλλικό σώμα. Διαθέτει ελαστικό μανταλάκι για χρήση live		
5.2	Απόκριση συχνότητας	40 to 18.000 hz		
5.3	Ευαισθησία	2.5mV/Pa, Max. SPL 144 dB SPL		
6	ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ		NAI	
6.1	Βάση μικροφώνου Μέγιστο ύψος 164cm.	Γερανός με τρίποδα, μεταλλική κατασκευή με συνδέσμους και βάση από ατσάλι.		
6.2	Υψος	Μέγιστο 164 cm		
7	ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		NAI	
7.1	Αρσενικό- Θηλυκό. Μήκος καλωδίου 10 m.	Μήκους 10 m		
8	VIDEO - PROJECTOR		NAI	
8.1	LAZER φωσφόρου	3ης γενιάς		
8.2	Μέγεθος	Μικρό		
8.3	Διάρκεια ζωής	Έως και 30.000 ώρες		
8.4	Γωνία προβολής	360°		
8.5	Οπτικό zoom	1,3x H/V Keystone		
8.6	Ηλεκτρική οθόνη 305X229εκ, εμπρόσθιας προβολής, 16x9.	1		
8.7	ANSI lumens	5.000		
9	ΚΑΛΩΔΙΟ HIGH SPEED		NAI	
9.1	Καλώδιο High Speed,20 m.	HDMI με κανάλι Ethernet, 3D και UHD/4K ready		
9.2	Μήκος	20 m		
10	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ		NAI	
10.1	Καλώδιο ηχείων.	twinaxial 2x2,5		
10.2	Μήκος	100 m σε συσκευασία καρούλι		
11	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ		NAI	
11.1	Aluminium flat led par	18x10w RGBW		
11.2	Άνοιγμα Δέσμης(Beam aperture)	25°, RGBW		
11.3	dimming/fade, Dimmer	0-100%		
11.4	stop/strobe effect , Digital display Double yoke system,,:	2 k 18x 10 Watt RGBW 4 in 1 LEDs		
11.5	Beam angle	25°		
12	ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ		NAI	
12.1	Professional Zoom Par	28 leds x 12watt RGBW		
12.2	Zoom	12-60 degrees		

12.3	Βάση Στήριξης- dual bracket,	Διπλή		
12.4	Είσοδος -Εξόδος	powercon		
12.5	Τηλεχειριστήριο	IR remote control		
12.6	Ανάλυση	4 pixels		
12.7	Κανάλια	13/29 Dmx Channels		
12.8	Ρυθμιζόμενη Θερμοκρασία Χρώματος(adjustable color temperature)	Ναι		
12.9	Οθόνη	4 Button Led display		
12.10	Βάρος	2,5 kgr		
13	ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ		NAI	
13.1	Lighting Controller ,	48/24 προγραμματιζόμενη σε 24 σκηνές φωτισμού.		
13.2	Κανάλια	8 channel isolated Dmx splitter, Fully compliant to DMX-512 100% electrical isolation between in/output , Signal & power LED indicator		
13.3	Διακόπτης αντίστασης τερματισμού,	είσοδος / διέλευση 3 ακίδων.		
13.4	Διαχωριστής ηλεκτρική απομόνωση μεταξύ εισόδου/εξόδου, ένδειξη LED σήματος και ισχύος	DMX 8 καναλιών με απομόνωση, πλήρως συμβατός με DMX-512, 100%		
13.5	Επαγγελματικό καλώδιο	Professional DMX 110 Ohm cable with XLR 3 pins plugs male / female and snap fastener, 3 meters		
13.6	Μήκος	3 Μέτρα		
14	ΚΑΛΩΔΙΟ		NAI	
14.1	Επαγγελματικό Καλώδιο	Professional DMX 110 Ohm cable with XLR 3 pins plugs male / female and snap fastener		
14.2	Μήκος	30 meters		
14.3	Επαγγελματικό Καλώδιο	Professional DMX 110 Ohm cable with XLR 3 pins plugs male / female and snap fastener		
14.4	Μήκος	10 meters		

Για τον προσφέροντα

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ				
ΕΝΟΤΗΤΑ Β			ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΑΠΑΔΟΥ	
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΟΣ		ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΙΞΗΣ		NAI	
1.1	Αριθμός καναλιών	12(10 mono & 4 stereo).		
1.2	Μονάδα efe ενωματομένη	100 program Ρύθμισης 2 παραμέτρων στα efe		
1.3	Phantom power. Equalizer	3 περιοχών σε κάθε κανάλι με παραμετρικό στα μεσαία		
1.4	Ρύθμιση VOICE FILTER	Χρήση σε φωνές και ακουστικά όργανα		
1.5	Master equalizer	Ρύθμιση 9 Low cut 80hz Στα mono κανάλια Κάθε κανάλι παρέχει 2 εξόδους Mon και 2 εξόδους Aux Ενσωματωμένη είσοδος USB για αναπαραγωγή	..	
2	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ		NAI	
2.1	Τελικός ενισχυτής	2X1600W/4Ω- 1250/8Ω1X3200W bridge 8Ω. Stereo/Parallel/Bridge mode.0.775-1.4v ευαισθησία.		
2.2	Είσοδοι	XLR/RCA		
2.3	Έξοδοι	Speakon+Binding post.		
2.4	Ρυθμιστικά	Level-gain-operation mode.		
2.5	Ενδεικτικά LED	NAI		
2.6	Προστασία για Βραχυκύκλωμα	NAI		
2.7	Αντιπαρασιτικό RF			
3	ΗΧΕΙΑ		NAI	
3.1	Παθητικό ηχείο 2 δρόμων,	Τύπου bass reflex, 12" woofer + 1" HF driver με μαγνήτη νεοδυμίου.		
3.2	Ισχύς	400W Cont., 800W program, 1000W Peak. 8Ω, 132dB, Crossover Frequency: 330Hz		
3.3	Απόκριση συχνότητας	(-3dB): 45Hz - 17kHz,		
4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		NAI	
4.1	STAGE SNAKE 12-IN 4-OUT XLR	Επαγγελματικό Multi		
4.2	Επαγγελματικό Καλώδιο	Μέτρα 30		
4.3	Είσοδοι σε stage box.	12 (female)		
4.4	Έξοδοι σε stage box.	4 (male)		

4.5	Καλώδιο και σύνδεσμοι	XLR Υψηλής ποιότητας		
4.6	Διάμετρος	Εξωτερική 18 mm		
5	ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ		NAI	
5.1	Δυναμικό μικρόφωνο Απόκριση συχνότητας 40 to 18,000 Hz,	Μεταλλικό σώμα. Διαθέτει ελαστικό μανταλάκι για χρήση live		
5.2	Απόκριση συχνότητας	40 to 18.000 hz		
5.3	Ευαισθησία	2.5mV/Pa, Max. SPL 144 dB SPL		
6	ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ		NAI	
6.1	Βάση μικροφώνου Μέγιστο ύψος 164cm.	Γερανός με τρίποδα, μεταλλική κατασκευή με συνδέσμους και βάση από ατσάλι.		
6.2	Υψος	Μέγιστο 164 cm		
7	ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		NAI	
7.1	Αρσενικό- Θηλυκό. Μήκος καλωδίου 10 m.	Μήκους 10 m		
8	VIDEO - PROJECTOR		NAI	
8.1	LAZER φωσφόρου	3ης γενιάς		
8.2	Μέγεθος	Μικρό		
8.3	Διάρκεια ζωής	Έως και 30.000 ώρες		
8.4	Γωνία προβολής	360°		
8.5	Οπτικό zoom	1,3x H/V Keystone		
8.6	Ηλεκτρική οθόνη 305X229εκ, εμπρόσθιας προβολής, 16x9.	1		
8.7	ANSI lumens	5.000		
9	ΚΑΛΩΔΙΟ HIGH SPEED		NAI	
9.1	Καλώδιο High Speed,20 m.	HDMI με κανάλι Ethernet, 3D και UHD/4K ready		
9.2	Μήκος	20 m		
10	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ		NAI	
10.1	Καλώδιο ηχείων.	twinaxial 2x2,5		
10.2	Μήκος	100 m σε συσκευασία καρούλι		
11	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ		NAI	
11.1	Aluminium flat led par	18x10w RGBW		
11.2	Άνοιγμα Δέσμης(Beam aperture)	25°, RGBW		
11.3	dimming/fade, Dimmer	0-100%		
11.4	stop/strobe effect , Digital display Double yoke system,,:	2 k 18x 10 Watt RGBW 4 in 1 LEDs		
11.5	Beam angle	25°		
12	ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ		NAI	
12.1	Professional Zoom Par	28 leds x 12watt RGBW		
12.2	Zoom	12-60 degrees		
12.3	Βάση Στήριξης- dual bracket,	Διπλή		
12.4	Είσοδος -Εξοδος	powercon		
12.5	Τηλεχειριστήριο	IR remote control		
12.6	Ανάλυση	4 pixels		
12.7	Κανάλια	13/29 Dmx Channels		
12.8	Ρυθμιζόμενη Θερμοκρασία	Ναι		

	Χρώματος(adjustable color temperature)			
12.9	Οθόνη	4 Button Led display		
12.10	Βάρος	2,5 kgr		
13	ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ		NAI	
13.1	Lighting Controllor ,	48/24 προγραμματιζόμενη σε 24 σκηνές φωτισμού.		
13.2	Κανάλια	8 channel isolated Dmx splitter, Fully compliant to DMX-512 100% electrical isolation between in/output , Signal & power LED indicator		
13.3	Διακόπτης αντίστασης τερματισμού,	είσοδος / διέλευση 3 ακίδων.		
13.4	Διαχωριστής ηλεκτρική απομόνωση μεταξύ εισόδου/εξόδου, ένδειξη LED σήματος και ισχύος	DMX 8 καναλιών με απομόνωση, πλήρως συμβατός με DMX-512, 100%		
13.5	Επαγγελματικό καλώδιο	Professional DMX 110 Ohm cable with XLR 3 pins plugs male / female and snap fastener, 3 meters		
13.6	Μήκος	3 Μέτρα		
14	ΚΑΛΩΔΙΟ		NAI	
14.1	Επαγγελματικό Καλώδιο	Professional DMX 110 Ohm cable with XLR 3 pins plugs male / female and snap fastener		
14.2	Μήκος	30 meters		
14.3	Επαγγελματικό Καλώδιο	Professional DMX 110 Ohm cable with XLR 3 pins plugs male / female and snap fastener		
14.4	Μήκος	10 meters		

Για τον προσφέροντα

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα