



## ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Καθαρή αξία 9.740,00 + ΦΠΑ 17%= **11.395,80 με ΦΠΑ 17%**

CPV: 39130000-2

Για τα κάτωθι προς προμήθεια ήδη, οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και δύνανται να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις τυποποιημένες σειρές των κατασκευαστών, χωρίς απόκλιση από τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά. Γίνονται δεκτά ισοδύναμα προϊόντα.

Επίσης σε περίπτωση που, κατά την τελική φάση τοποθέτησης, διαπιστωθεί ότι οι διαστάσεις κάποιου επίπλου δεν είναι συμβατές με τις πραγματικές διαστάσεις ή τις ιδιαιτερότητες του χώρου εγκατάστασης, ο ανάδοχος υποχρεούται, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, να προβεί σε αντικατάσταση του συγκεκριμένου είδους με άλλο ισοδύναμο, αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας και αντοχής, το οποίο να προσαρμόζεται πλήρως στον χώρο, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.

## 1.1 Πίνακας Εξοπλισμού και Προδιαγραφές

<b>ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΠΙΠΛΑ</b>				
A/A	Είδος	CPV	Περιγραφή CPV	Τεμάχια
1	καθίσματα εργασίας με ψηλή πλάτη και μπράτσα	39113000-7	Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες	5
2	Καθίσματα επισκεπτών	39113000-7	Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες	6
3	Καρέκλα συνεδρίων πτυσσόμενη 80,5X44 cm	39113000-8	Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες	50
4	Βιβλιοθήκη με ρυθμιζόμενα ράφια 286X37X90 cm	39122000-3	Ντουλάπια και βιβλιοθήκες	1
5	Βιβλιοθήκη με ρυθμιζόμενα ράφια 190X37X200 cm	39122000-3	Ντουλάπια και βιβλιοθήκες	1
6	Τριθέσιος Καναπές 180X60X85 cm	39113000-7	Καναπέδες	1
7	Γραφεία (διαστάσεων 120X80 cm	39121100-7	Γραφεία	3
8	Τραπέζι Συνεδριάσεων	39121200-8	Τραπέζια	1

	240X100 cm			
9	Συρταριέρες Τροχήλατες	39141100-3	Ερμάρια και ράφια	2
10	Επιτοίχια Ράφια Κρεμαστά	39141100-3	Ερμάρια και ράφια	2
11	Ερμάριο με ράφι και πόρτες 80X42X80 Ύψος cm	39141100-3	Ερμάρια και ράφια	2
12	Γραφείο Υποδοχής (reception) 140X70X110	39121100-7	Γραφεία	1
13	Τραπεζάκι 80X80X40 cm	39121200-8	Τραπέζια	1
14	<p>Ρολοκουρτίνα μονόχρωμη μερικής συσκότισης, με ύφασμα κατασκευασμένο από 100% PES. Το ύφασμα προσφέρει τη μέγιστη UV προστασία. Πάχος υφάσματος 0,34 mm (δυνατότητα απόκλισης +-5%) Βάρος υφάσματος 195 gr/m2 (δυνατότητα απόκλισης +-5%) Κατάλληλη για τοποθέτηση στον τοίχο ή στην οροφή με βίδες (ή με ειδικά τεμάχια). Λειτουργία μηχανισμού χειροκίνητη. Ορατότητα από έξω προς τα μέσα κι από μέσα προς τα έξω. Ενισχυμένος μηχανισμός διαμέτρου κατάλληλης για το κάθε πλάτος ανοίγματος χειροκίνητος (Φ32-38-43-58mm) Υλικό σκελετού πλαστικό. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και τα εξαρτήματα στερέωσης. Τα ακριβή μέτρα κάθε ρολοκουρτίνας είναι ευθύνη του αναδόχου ο οποίος έχει την υποχρέωση</p>	39515410-8	Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	14 τετρ.

	να επισκεφτεί τον χώρο για τον οποίο προορίζεται η κάθε εργασία.			
--	--	--	--	--

## 1.2 Τεχνικές Προδιαγραφές

### ΟΜΑΔΑ 1- ΕΠΙΠΛΑ

Για τα κάτωθι προς προμήθεια ήδη, οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και δύνανται να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις τυποποιημένες σειρές των κατασκευαστών, χωρίς απόκλιση από τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά. Γίνονται δεκτά ισοδύναμα προϊόντα.

Επίσης σε περίπτωση που, κατά την τελική φάση τοποθέτησης, διαπιστωθεί ότι οι διαστάσεις κάποιου επίπλου δεν είναι συμβατές με τις πραγματικές διαστάσεις ή τις ιδιαιτερότητες του χώρου εγκατάστασης, ο ανάδοχος υποχρεούται, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, να προβεί σε αντικατάσταση του συγκεκριμένου είδους με άλλο ισοδύναμο, αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας και αντοχής, το οποίο να προσαρμόζεται πλήρως στον χώρο, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.

#### 1. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΠΡΑΤΣΑ

Κάθισμα τροχήλατο, με βάση πεντακτινωτή μεταλλική χρωμίου. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Κάτω και πλευρικά της έδρας θα υπάρχει ειδικός μοχλός που θα ενεργοποιεί το έμβολο αερίου για την ρύθμιση ύψους του καθίσματος. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει και ειδικός μηχανισμός ανάκλησης της έδρας/πλάτης που θα μπορεί να κλειδώνει την πλάτη σε διάφορα σημεία. Στο κάτω μέρος του μηχανισμού θα υπάρχει στροφείο για την ρύθμιση του βάρους.

Η έδρα θα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση, ενδεικτικού πάχους 12mm. Σε κάθε περίπτωση, η έδρα θα είναι ντυμένη με ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 60-70mm, το οποίο θα είναι επενδυμένο με τεχνόδερμα, μεγάλης αντοχής στη φθορά.

Η πλάτη θα είναι ψηλή διαστάσεων 47cmX86cm και συνολικό ύψος από το πάτωμα 115-122cm και θα φέρει ανατομικό πλαίσιο, κατασκευασμένο από χαλύβδινη μασίφ βέργα κατάλληλης διαμέτρου, επί του οποίου θα είναι τοποθετημένο ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 30-40mm με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Θα είναι συνδεδεμένη με το μηχανισμό ανάκλησης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας,. Τα μπράτσα του καθίσματος θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος. Τα μπράτσα και οι γωνίες στερέωσής τους στο φορέα της έδρας θα είναι από μέταλλο σε χρώμιο. Τα μπράτσα στο επάνω μέρος θα φέρουν μαύρη ελαστική πολυουρεθάνη.

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας και παρακαταθήκη ανταλλακτικών ( για όσο διάστημα είναι διαθέσιμα). Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής -επί ποινή αποκλεισμού- πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001 ή ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων».

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού,

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού

Εκτιμώμενο Κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 370,00€ + 62,90 € (17% Φ.Π.Α.) = 432,90 €

## **2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΟ**

ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικά βαμμένο σε μαύρο χρώμα, οβάλ διατομής 30X15mm & πάχους 1,5mm, με 4 πόδια με παράλληλες μπάρες ενίσχυσης στο κάτω μέρος της έδρας, έδρα & πλάτη με μαξιλάρια από διογκωμένη πολυουρεθάνη & εξωτερική επένδυση από μαύρο ύφασμα ή δερματίνη (Χωρίς μπράτσα).

Διαστάσεις: 53Π x 55Β X 78Υ cm, Ύψος έδρας: 44cm

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας και παρακαταθήκη ανταλλακτικών ( για όσο διάστημα είναι διαθέσιμα). Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001 ή ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων».

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Εκτιμώμενο Κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 80,00€ + 13,60 € (17% Φ.Π.Α.) = 93,60 €

### 3. ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 80,5X44 cm

Πτυσσόμενη καρέκλα πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλη για αίθουσες συνεδριάσεων, εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και σεμινάρια, με **ανθεκτική κατασκευή από πολυπροπυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPP)** και **μεταλλικό σκελετό ενισχυμένης διατομής**.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- **Διαστάσεις:** Ύψος 80,5 cm – Πλάτος 44 cm – Βάθος 50 ±5 mm.
- **Σκελετός:** Μεταλλικός, από σωληνωτό χάλυβα  $\varnothing 20-25$  mm, ηλεκτροστατικά βαμμένος με αντιδιαβρωτική προστασία (powder coating).
- **Κάθισμα και πλάτη:** Από χυτό **πολυπροπυλένιο (polypropylene)**, μη ανακυκλωμένο, πάχους τουλάχιστον 5 mm, με ελαφρά ανατομική καμπύλη για άνεση κατά τη χρήση.
- **Σύστημα σύνδεσης (“διπλό δέσιμο”):** Διπλής ενίσχυσης στα σημεία στήριξης (πλάτη και κάθισμα) με μεταλλικά ρακόρ ή γωνιακές συνδέσεις, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση ή χαλάρωση μετά από επαναλαμβανόμενη χρήση.
- **Πτυσσόμενος μηχανισμός:** Ασφαλής, με μεταλλικούς άξονες, επιτρέπει εύκολο άνοιγμα/κλείσιμο και στοίβαξη έως 10 τεμαχίων ύψους <1,5 m.
- **Πόδια:** Εξοπλισμένα με αντιολισθητικά και αντιχαρακτικά πέλματα πολυαιθυλενίου (PE) για προστασία δαπέδου.
- **Χρώμα:** Μαύρο ή ανθρακί ματ (ή άλλο χρώμα κατόπιν επιλογής φορέα).
- **Βάρος:** ≤ 4,5 kg ανά τεμάχιο, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
- Αντοχή φορτίου: ≥ 120 kg.

Πρότυπα και Πιστοποιήσεις:

- Να φέρει σήμανση CE.
- Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιημένο **Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015** και **ISO 14001:2015** (ή ισοδύναμα).
- Το προϊόν να συμμορφώνεται με το **πρότυπο EN 16139:2013 (Level 1 ή 2)** για καθίσματα μη οικιακής χρήσης.

Εγγύηση:

Τουλάχιστον 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας και παρακαταθήκη ανταλλακτικών (για όσο διάστημα είναι διαθέσιμα).

### **Παράδοση:**

Οι καρέκλες θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένες, έτοιμες προς χρήση. Να προσκομιστεί **φωτογραφία ή τεχνικό σχέδιο** που επαληθεύει τη μορφή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Εκτιμώμενο Κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 25,00 € + 4,25 € (17% Φ.Π.Α.) = 29,25 €

### **4. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ 286X37X90 cm**

Βιβλιοθήκη γραφείου επαγγελματικού τύπου, κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας (MDF ή MFC) πάχους τουλάχιστον 25 mm, με επένδυση μελαμίνης ανθεκτικής στη φθορά και την υγρασία, κατάλληλη για χρήση σε δημόσιο χώρο και περιβάλλον αυξημένης καταπόνησης (γραφείο, υποδοχή, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: Μήκος 286 cm – Βάθος 37 cm – Ύψος 90 cm (απόκλιση  $\pm 2\%$ ).
- Υλικό κατασκευής: Μοριοσανίδα κατηγορίας E1 (χαμηλής εκπομπής φορμαλδεΐδης), επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους  $\geq 0,4$  mm σε απόχρωση ξύλου ή μοντέρνου μονόχρωμου (π.χ. φτελιά, δρυς, γκρι).
- Σκελετός / πλαϊνά: Πάχος 25 mm, με ενισχυτικά στηρίγματα στην πίσω πλευρά για αποτροπή στρέβλωσης.
- Ράφια: Τρία (3) ή περισσότερα ρυθμιζόμενα ράφια, πάχους τουλάχιστον 22 mm, στηριζόμενα σε μεταλλικά ρεγουλατόρια (pin supports) τοποθετημένα ανά 32 mm ύψος. Φέρουν πλαστικά πώματα προστασίας στα άκρα.
- Πλάτη: Από MDF ή HDF πάχους  $\geq 8$  mm, πλήρως ενσωματωμένη στο σκελετό, με περιμετρική εφαρμογή για αύξηση της ακαμψίας.
- Άκρα / περιμετρικά: Επενδυμένα με ταινία ABS πάχους  $\geq 2$  mm, χρώματος ταυτόσημου με το σώμα, ανθεκτική σε χτυπήματα και αποκολλήσεις.
- Στήριξη: Ρυθμιζόμενα πέλματα για ευθυγράμμιση σε ανισόπεδα δάπεδα.
- Συναρμολόγηση: Βιδωτή, με δυνατότητα αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης χωρίς φθορά.
- Φέρουσα ικανότητα ανά ράφι:  $\geq 25$  kg ομοιόμορφα κατανομημένο βάρος.

Αισθητικά χαρακτηριστικά:

Απλός και εργονομικός σχεδιασμός, με ευθείες γραμμές και ουδέτερη χρωματική παλέτα, ώστε να εντάσσεται αισθητικά σε ιστορικό και σύγχρονο περιβάλλον.

Πρότυπα και Πιστοποιήσεις:

- Το υλικό να πληροί την οδηγία EN 14322 για επιφάνειες με μελαμίνη.
- Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001:2018 για σχεδίαση και παραγωγή επίπλων.
- Το προϊόν να φέρει σήμανση CE όπου απαιτείται.

Εγγύηση:

Ελάχιστη διάρκεια 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας και παρακαταθήκη ανταλλακτικών ( για όσο διάστημα είναι διαθέσιμα).

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Παράδοση:

Πλήρως συναρμολογημένη ή με οδηγίες συναρμολόγησης στην ελληνική γλώσσα. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή τεχνικό σχέδιο για επαλήθευση χαρακτηριστικών και διαστάσεων.

Εκτιμώμενο Κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 420,00 € + 71,40 € (17% Φ.Π.Α.) = 491,40 €

## **5. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ 190X37X200 cm**

Βιβλιοθήκη κατακόρυφου τύπου, διώροφη, επαγγελματικής χρήσης, κατάλληλη για χώρους γραφείων, υποδοχής και πολλαπλών χρήσεων, με **ανθεκτικό σκελετό από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας (MFC)** και **επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής**, σχεδιασμένη για συνεχή χρήση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

- **Διαστάσεις:** Ύψος 200 cm – Πλάτος 190 cm – Βάθος 37 cm (απόκλιση  $\pm 2\%$ ).
- **Υλικό κατασκευής:** Μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 mm για τα πλαϊνά και ράφια, ποιότητας E1 (χαμηλής εκπομπής φορμαλδεΐδης), επενδεδυμένη με μελαμίνη ανθεκτική σε φθορά, υγρασία και καθαριστικά (σύμφωνα με EN 14322).
- **Ράφια:**
  - Ρυθμιζόμενα σε ύψος ανά 32 mm.
  - Πάχους τουλάχιστον 22 mm, με δυνατότητα αντοχής  $\geq 25$  kg ανά ράφι.
  - Στήριξη μέσω μεταλλικών πείρων (ρεγουλατόρια) ασφαλείας.
- **Πίσω πλάτη:** Από MDF πάχους  $\geq 8$  mm, πλήρως εγκιβωτισμένη και βιδωμένη στον σκελετό για ακαμψία και σταθερότητα.
- **Άκρα:** Περιμετρική επένδυση με **ταινία ABS πάχους  $\geq 2$  mm**, ανθεκτική σε χτυπήματα και θερμότητα.
- **Συναρμολόγηση:** Μεταλλικοί συνδετήρες τύπου minifix ή camlock, για δυνατότητα αποσυναρμολόγησης χωρίς ζημιά στο υλικό.
- **Πέλματα:** Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για σωστή οριζοντίωση σε ανισόπεδα δάπεδα.

- **Χρώμα:** Απόχρωση ξύλου (π.χ. φυσική δρυς, καρυδιά) ή μονόχρωμο (λευκό, ανθρακί), σύμφωνα με την αισθητική του χώρου.

#### **Αντοχές και προδιαγραφές:**

- Αντοχή σε στατικό φορτίο  $\geq 80$  kg συνολικά.
- Ανθεκτικότητα στην υγρασία, στα οικιακά καθαριστικά και στην ακτινοβολία UV.
- Συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα **EN 527-2:2016** και **EN 14073-3:2004** για σταθερότητα και μηχανική αντοχή επίπλων αποθήκευσης.

#### **Πρότυπα και Πιστοποιήσεις:**

- Ο κατασκευαστής να διαθέτει **ISO 9001:2015** και **ISO 14001:2015** για σχεδίαση και παραγωγή επίπλων.
- Τα υλικά να πληρούν τις απαιτήσεις **E1** (χαμηλές εκπομπές φορμαλδεΐδης).
- Να φέρει σήμανση **CE** ή ισοδύναμη.

#### **Εγγύηση:**

Ελάχιστη διάρκεια 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας και παρακαταθήκη ανταλλακτικών ράφια, φινιρίσματα ( για όσο διάστημα είναι διαθέσιμα ) .

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

#### **Παράδοση:**

Πλήρως συναρμολογημένη ή με οδηγίες συναρμολόγησης στην ελληνική γλώσσα. Να προσκομιστεί **τεχνικό σχέδιο ή φωτογραφία** του τελικού προϊόντος για επαλήθευση.

**Εκτιμώμενο Κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 480,00 € + 81,60 € (17% Φ.Π.Α.) = 561,60 €**

## **6. ΓΡΑΦΕΙΑ**

Θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους 25mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων. Τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολουρεθάνης ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα γίνει με μεταλλικά φύραμα και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές παρέχοντας την μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο. Μεταξύ της επιφάνεια και του σκελετού θα δημιουργείται μία σκοτία κατάλληλη για

την διέλευση των καλωδίων (αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω του αποστάτη που συνδέει την επιφάνεια με τα ποδαρικά).

### **Σκελετός**

Θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους 25mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολουρεθάνης ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου.

### **Μετώπη**

Θα υπάρχει μετώπη από μοριοσανίδα με επένδυση από μελαμίνη τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 18mm και πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολουρεθάνης ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου

Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της επιφάνειας.

### **Γενικά Χαρακτηριστικά**

Το γραφείο θα είναι λυόμενο επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά του καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα είναι απλή, πλην όμως θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.

Στο κάτω μέρος θα φέρει ρεγουλατόρους για την ρύθμιση του ύψους.

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.

Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων (επιφάνεια εργασίας, σκελετός, μετώπη, σόκορο κ.λπ.) θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί.

Θα τοποθετηθεί χωνευτό σύστημα καλωδίωσης μέσα σε κουτί αλουμινίου. Το σύστημα καλωδίωσης θα περιλαμβάνει πρίζα ρεύματος, UPS, δικτύου, τηλεφώνου.

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας και παρακαταθήκη ανταλλακτικών ( για όσο διάστημα είναι διαθέσιμα). Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001 ή ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων».

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό μελαμίνης E1

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Εκτιμώμενο Κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 350,00€ + 59,50 € (17% Φ.Π.Α.) = 409,50 €

## **7. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ**

Συρταριέρα τροχήλατη με 4 συρτάρια (το επάνω συρτάρι θα είναι μολυβοθήκη) θα διαθέτει κεντρική κλειδαριά.

### **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ**

	ΑΠΟ	ΕΩΣ
ΠΛΑΤΟΣ	40 CM	45 CM
ΒΑΘΟΣ	50 CM	60 CM
ΥΨΟΣ	65 CM	65 CM

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος), και ένα (1) συρτάρι για μολυβοθήκη και τρία (3) συρτάρια ίδιου μεγέθους.

Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 18 χιλ. Τα στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με μεταλλικά φυράκια χωνευτά σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες οπές, χωρίς την χρήση κόλλας. Η πλάτη της συρταροθήκης θα είναι ορατή και για τον λόγο αυτό φινιρισμένη και εμφανίσιμη. Η συρταροθήκη θα φέρει 4 διπλούς τροχούς πλήρους περιστροφής που θα τοποθετούνται στο κάτω μέρος της συρταριέρας σε ειδικά φυτευτά πάσα με κούμπωμα για εύκολη αντικατάσταση. Η τοποθέτηση τους θα είναι αφανής. Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυόμενο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφείου. Οι μετώπες των συρταριών θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 18mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση στην ίδια απόχρωση με την υπόλοιπη επίπλωση από μοριοσανίδα με επένδυση από μελαμίνη όπου στα σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm. Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακρίβειας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Θα είναι κατασκευασμένα από πάτο

συρταριού και πλάτη πάχους 16-18 χιλ και μεταλλικά πλαϊνά ύψους 12 cm. Τα συρτάρια θα φέρουν χειρολαβές.

#### Γενικά Χαρακτηριστικά

Η συρταροθήκη θα είναι κατασκευής τέτοιας που να επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση τμημάτων της σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρες, για ομοιόμορφο και καλαίσθητο φινίρισμα και αντοχή στα γδαρσίματα. Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων (επιφάνεια εργασίας, σκελετός, μετώπη, σόκορο κ.λπ.) θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί.

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας και παρακαταθήκη ανταλλακτικών ( για όσο διάστημα είναι διαθέσιμα). Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001 ή ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων».

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά:

#### Πιστοποιητικό μελαμίνης E1

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Εκτιμώμενο Κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 160,00€ +27,20 € (17% Φ.Π.Α.) = 187,20 €

#### **8. ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΑΦΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ**

Ράφια τοίχου κρεμαστά, διαστάσεων 100x25x2,5cm με πλάτη από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη. Το ράφι θα φέρει πλάτη ύψους τουλάχιστον 10 cm η οποία θα διαθέτει δύο τρύπες για την στερέωση στον τοίχο με ιδικές βίδες και ούπα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση του ραφιού στον τοίχο. Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας και παρακαταθήκη ανταλλακτικών ( για όσο διάστημα είναι διαθέσιμα). Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001 ή ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων».

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό μελαμίνης E1

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Εκτιμώμενο Κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 25,00€ +4,25 € (17% Φ.Π.Α.) = 29,25 €

## **9. ΕΡΜΑΡΙΟ 80X42X80Υ ΜΕ ΡΑΦΙ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ**

Ερμάριο με δύο πόρτες και εσωτερικά ένα κινητό ράφι μεταβαλλόμενων αποστάσεων τοποθέτησης.

Σκελετός ερμαριών

Ο σκελετός των ερμαριών (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα, επικαλυμμένης αμφίπλευρα με μελαμίνη.

Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης που θα είναι τουλάχιστον 8mm μέσα σε ειδική γκινισιά.

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φύραμα χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαριών.

Ράφια εσωτερικά

Στο εσωτερικό των ερμαριών τοποθετείτε 1 ράφι από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με αυτό του σκελετού του ερμαρίου.

Το ράφι που είναι κινητό θα στηρίζεται στα πλαϊνά του σκελετού και θα είναι δύνανται να ρυθμίζονται ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ανά περίπου 3,2cm.

Πόρτες ερμαριών

Οι πόρτες των ερμαριών θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 18mm, επικαλυμμένης με μελαμίνη. Οι πόρτες θα είναι ανοιγμένες και θα

στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90°.

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές.

Έξτρα καπάκι

Πάνω από το σκελετό θα υπάρχει επιπλέον καπάκι από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με αυτό του σκελετού του ερμαρίου.

Γενικά Χαρακτηριστικά

Τα ερμάρια θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.

Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου.

Θα φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη της οριζοντίωσης.

Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται από το εσωτερικό του ερμαρίου.

Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.

Διάσταση: 80M X 42B X 80Y

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας και παρακαταθήκη ανταλλακτικών ( για όσο διάστημα είναι διαθέσιμα). Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001 ή ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων &Μεταλλικών Επίπλων».

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό μελαμίνης E1

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Εκτιμώμενο Κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 165,00€ + 28,05 € (17% Φ.Π.Α.) = 193,05 €

#### **10. Γραφείο Υποδοχής (Reception) 140X70X110 cm**

Γραφείο υποδοχής (reception desk) μοντέρνας αισθητικής, εργονομικού σχεδιασμού και υψηλής αντοχής, κατάλληλο για χρήση σε χώρους εξυπηρέτησης κοινού. Η κατασκευή θα είναι **συμπαγής**, από **μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας (MFC)** επενδεδυμένη με **μελαμίνη ανθεκτική σε φθορά**, με εργονομική διαμόρφωση επιφάνειας εργασίας και πρόσθιο μέτωπο υποδοχής.

##### **Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

- **Διαστάσεις:** Μήκος 140 cm – Πλάτος 70 cm – Ύψος 110 cm (απόκλιση ±2%).
- **Σκελετός:** Μοριοσανίδα κατηγορίας E1 πάχους 25 mm, επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους ≥0,4 mm.
- **Επιφάνεια εργασίας:**
  - Ύψος εργασίας 75 cm (κατάλληλο για εργονομική στάση).
  - Επιφάνεια ομαλή, ανθεκτική σε θερμότητα, τριβές και καθαριστικά, σύμφωνα με πρότυπο **EN 14322**.
  - Περιμετρικά καλυμμένη με **ταινία ABS πάχους ≥2 mm** στο χρώμα του επίπλου.
- **Πρόσοψη / μέτωπο:**
  - Κατασκευασμένη από την ίδια μοριοσανίδα, ύψους περίπου 110 cm.
  - Διαθέτει ανώτερο πάνελ (πάσο) που καλύπτει την επιφάνεια εργασίας από την πλευρά του κοινού για αισθητικούς λόγους.
  - Δυνατότητα τοποθέτησης λογοτύπου ή σήμανσης του φορέα.
- **Πλευρικά και πίσω τοιχώματα:** Κλειστά, με ενισχυτικές ενώσεις και δυνατότητα αποθήκευσης.
- **Εσωτερική διαμόρφωση:**
  - Ένα (1) επίπεδο εργασίας με ελεύθερο χώρο για υπολογιστή και εξοπλισμό.
  - Τουλάχιστον ένα (1) ράφι ή ενσωματωμένο ντουλάπι με πόρτα, για αποθήκευση εντύπων ή υλικού.

- **Πλάτη:** Κλειστή με κατακόρυφο πάνελ, για οπτική κάλυψη από την πλευρά του κοινού.
- **Πέλματα:** Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος από ενισχυμένο πολυαμίδιο.
- **Χρώμα:** Απόχρωση φυσικού ξύλου, σκούρας φτελιάς ή συνδυασμός (ξύλο-λευκό), κατόπιν έγκρισης φορέα.

#### **Αντοχές και προδιαγραφές:**

- Φέρουσα ικανότητα επιφάνειας  $\geq 80$  kg ομοιόμορφα κατανεμημένο.
- Ανθεκτικότητα σε υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία και καθαριστικά.
- Συμμόρφωση με **EN 527-2:2016** (εργονομία γραφείων) και **EN 14073-3:2004** (μηχανική αντοχή επίπλων αποθήκευσης).

#### **Πρότυπα και Πιστοποιήσεις:**

- Κατασκευαστής πιστοποιημένος κατά **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018**.
- Υλικά με σήμανση **CE** και προέλευση Ε.Ε.
- Πιστοποίηση **E1** για χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΐδης.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

#### **Εγγύηση:**

Τουλάχιστον 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας και παρακαταθήκη ανταλλακτικών (για όσο διάστημα είναι διαθέσιμα) και ίδιων αποχρώσεων.

#### **Παράδοση:**

Πλήρως συναρμολογημένο ή με οδηγίες συναρμολόγησης στην ελληνική γλώσσα. Να συνοδεύεται από **φωτογραφία ή τεχνικό σχέδιο** που αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά και τη διάταξη.

**Εκτιμώμενο Κόστος χωρίς Φ.Π.Α.:** 680,00 € + 115,60 € (24% Φ.Π.Α.) = **795,60 €**

#### **11. ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 180X60X85cm**

Διάσταση: 180X60X85Y

Ο σκελετός αποτελείται από δύο πλευρικά "□" που τα οποία είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό σωλήνα τετραγωνικής διατομής 5cmX2cm βαμμένα σε INOX βαφή . Τα δύο ποδαρικά ενώνουν μεταξύ τους με 2 σωλήνες τετραγωνικής διατομής βαμμένα σε INOX βαφή. Πάνω στο σκελετό εφαρμόζει η έδρα και η πλάτη τα οποία θα επενδύονται με αφρολέξ ανατομικό και θα επενδύεται με ύφασμα ή από δερματίνη. Η επένδυση θα φέρει ειδικά τετράγωνα γαζιά για την καλαισθησία του καναπέ. Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας

και παρακαταθήκη ανταλλακτικών ( για όσο διάστημα είναι διαθέσιμα). Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001 ή ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων».

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Εκτιμώμενο Κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 950,00€ + 161,50 € (17% Φ.Π.Α.) = 1.111,50 €

## **12. ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 240X100cm**

Θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους 25mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων.

Τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολουρεθάνης ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα γίνει με μεταλλικά φύραμα και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές παρέχοντας την μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο. Μεταξύ της επιφάνεια και του σκελετού θα δημιουργείτε μία σκοτία κατάλληλη για την διέλευση των καλωδίων.

Σκελετός

Θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους 25mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολουρεθάνης ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου.

Μετώπη

Θα υπάρχει μετώπη από μοριοσανίδα με επένδυση από μελαμίνη τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 18mm και πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολουρεθάνης ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου

Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της επιφάνειας.

### **Γενικά Χαρακτηριστικά**

Το τραπέζι θα είναι λυόμενο επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά του καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα είναι απλή, πλην όμως θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.

Στο κάτω μέρος θα φέρει ρεγουλατόρους για την ρύθμιση του ύψους.

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.

Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων (επιφάνεια εργασίας, σκελετός, μετώπη, σόκορο κ.λπ.) θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί.

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας και παρακαταθήκη ανταλλακτικών ( για όσο διάστημα είναι διαθέσιμα).

Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001 ή ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων».

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό μελαμίνης E1

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Εκτιμώμενο Κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 400,00€ + 68,00 € (17% Φ.Π.Α.) = 468,00 €

### **13. ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 80X80X40 cm**

Το τραπεζάκι θα αποτελείται από την επιφάνεια, τα πλαϊνά ποδαρικά και την ποδιά. Όλες οι ξύλινες επιφάνειες θα κατασκευασθούν από μορισανίδα πάχους 25 mm με επένδυση μελαμίνης χρώματος επιλογής .

Η ποδιά επίσης από μορισανίδα πάχους 18 mm,

Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγοντα φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001 ή ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων».

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό μελαμίνης E1

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Εκτιμώμενο Κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 80,00€ + 13,60 € (17% Φ.Π.Α.) = 93,60 €

#### **14. ΣΤΟΡΙΑ (ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ-STOR)**

Διαστάσεων ΥxΠ: 160x80cm

Ρολοκουρτίνες μονόχρωμες παραδοτέες με τοποθέτηση (ύφασμα plain 100% polyester, με μηχανισμό 32mm και εξαρτημάτων στερέωσης

##### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Στο κάτω μέρος του υφάσματος να καταλήγει σκληρή μεταλλική βέργα (κατωκάσι) που να το διατηρεί τεντωμένο κατά το ανέβασμα/κατέβασμα.
- Το υλικό του υφάσματος να προσφέρει **μερική συσκότιση**
- Το πλάτος του ρόλερ δίνεται από στήριγμα σε στήριγμα.

Φρένο με ειδικά μεταλλικά τοιχώματα

Κορδόνι E1,7mm με κεντρικό πυρήνα ενίσχυσης

Φύλλο κράματος αλουμινίου A5182 (πρωτογενές υλικό)

Ακόμα θα έχει σύστημα με συρματόσχοινο.

Η επιλογή του χρώματος θα γίνει από την αναθέτουσα αρχή.

##### **Ειδικοί όροι**

- Τα ακριβή μέτρα είναι ευθύνη του αναδόχου ο οποίος θα έχει την υποχρέωση να επισκεφτεί τον χώρο για τον οποίο προορίζεται η κάθε εργασία.
- Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει να μην εμποδίζει την ομαλή λειτουργία των υπολοίπων τμημάτων του κτιρίου.
- Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της αποκατάστασής τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
- Ο προμηθευτής έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του όπως ορίζει ο νόμος καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών .

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η τιμή του ρόλερ υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο με μικρότερη χρέωση το 1 μέτρο πλάτος και το 1 μέτρο ύψος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ύφασμα, ο

μηχανισμός με τα στηρίγματα, το χειριστήριο με την αλυσίδα κίνησης, βίδες και ούπα στερέωσης.

Εκτιμώμενο Κόστος χωρίς Φ.Π.Α.:100,00€ + 17,00 € (17% Φ.Π.Α.) = 117,00 €

### 1.3 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

<b>ΟΜΑΔΑ 1- ΕΠΙΠΛΑ</b>				
A/A	Είδος	Τεμάχια	Τιμή	Συνολική τιμή άνευ ΦΠΑ 17%
1	Καθίσματα εργασίας με ψηλή πλάτη και μπράτσα	5	370,00	1.850,00
2	Καθίσματα επισκεπτών	6	80,00	480,00
3	Καρέκλα συνεδρίων πτυσσόμενη 80,5X44 cm	50	25,00	1.250,00
4	Βιβλιοθήκη με ρυθμιζόμενα ράφια 286X37X90 cm	1	420,00	420,00
5	Βιβλιοθήκη με ρυθμιζόμενα ράφια 190X37X200 cm	1	480,00	480,00
6	Τριθέσιος Καναπές 180X60X85 cm	1	950,00	950,00
7	Γραφεία (διαστάσεων 120X80 cm	3	350,00	1.050,00
8	Τραπέζι Συνεδριάσεων 240X100 cm	1	400,00	400,00
9	Συρταριέρες Τροχήλατες	2	160,00	320,00
10	Επιτοίχια Ράφια Κρεμαστά	2	25,00	50,00
11	Ερμάριο με ράφι και πόρτες 80X42X80 Ύψος cm	2	165,00	330,00
12	Γραφείο Υποδοχής (reception) 140X70X110	1	680,00	680,00
13	Τραπεζάκι 80X80X40 cm	1	80,00	80,00
14	Ρολοκουρτίνα 160X80 cm (τιμή ανά τετρ. με τοποθέτηση)	14 Τετρ.μέτρα	100,00	1.400,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Ομάδα	Συνολική τιμή (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ 17%	Συνολική τιμή (με ΦΠΑ)
1	ΟΜΑΔΑ 1(έπιπλα)	9.740,00	1.655,80	11.395,80
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>9.740,00</b>	<b>1.655,80</b>	<b>11.395,80</b>

Θεωρήθηκε

30/04/2026

Η Υπάλληλος του τμήματος Προμηθειών

Η Αναπ. Προϊσταμένη του Τμήματος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ